

Lámparas de emergencia



serie URA 21 lámparas de emergencia

iluminación segura cuando la energía falla



0617 14

Funcionalidad, versatilidad y seguridad serie C3.



Fabricadas según normas
UNE-EN 60 598.2.22 UNE 20 062-93 (Inc) y UNE 20 392 -93 (Fluo),NBE
CPI 9
Producto certificado por AENOR

Luminarias no permanentes con señalización
Alimentación 120 V~ +10%-50/60 Hz
Clase II IP 42 IK 04
Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables
Tiempo de carga: 24 horas
Protección de red mediante dispositivo electrónico automático (sin fusible).
Material de la envoltente autoextinguible y reciclable

Con acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura, 2 leds de señalización de alta luminosidad para dar un lux en ejes de paso como alumbrado de señalización, y larga duración 100.000 horas ó 12 años de vida media, para minimizar el mantenimiento y reposición de los mismos.
Cuando los 2 leds de señalización se apagan simultáneamente, indica:
- Ausencia de tensión
- Los acumuladores no cargan
(5) posibles entradas de cable
- 1 abierta y directa en la parte posterior
- 1 removible de Ø 20 mm también sobre la parte posterior.
- 3 removibles de Ø 20 mm.
para entrada con manguera o tubo rígido (situados sobre los lados derecho, izquierdo y superior).

Empaque	Referencia				
10	0617 14	100	1h	6W - G5	20 m ²
10	0617 18	120	3h	6W - G5	20 m ²

(1) Mínimo durante toda la autonomía

Autoadhesivas
Flechas orientables en las cuatro direcciones

Autoadhesivas
Flechas orientables en las cuatro direcciones

5	0609 70	
5	0609 71	
5	0609 99	
5	0609 95	
5	0609 98	
10	0617 20	Marco decorativo para empotrar en techo



■ Difusor doble cara prismático.



■ Conjunto banderola.



■ Conjunto de suspensión.

Variedad de diseños y accesorios.

Iluminación fluorescente de emergencia en cualquier lugar.

Certificados con normas internacionales.

serie B44, B65

lámparas de emergencia estáticas



0615 45

Fabricadas según normas:
UNE-EN 60 598.2.22, UNE 20 392-93,
NBE CPI 96
Producto certificado por AENOR

Luminarias no permanentes con señalización
Alimentación 230 ~ V + 10% 50/60 Hz
IK 07 clase II
Aptas para ser montadas sobre superficies
Inflamables
Tiempo de carga: 24 horas

Protección de red mediante dispositivo electrónico automático (sin fusible).
Material de la envoltura autoextinguible
Acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura
2 leds de señalización de alta luminosidad y larga duración 100.000 horas de vida media, para minimizar el mantenimiento
Cuando los dos leds de señalización se apagan simultáneamente, indica:

- Ausencia de tensión
- Los acumuladores no cargan

3 entradas para M 20 / Pg 13
(2 laterales y 1 superior)

serie C3

lámparas de emergencia



0615 28

Fabricadas según normas
UNE -EN 60 598.2.22 y UNE 20 392-93 (Fluo), NBE CPI 96
Producto certificado por AENOR
Luminarias no permanentes con señalización y un modelo combinado
Alimentación 120 ~ V + 10% 50/60Hz
IP 42 IK 04 clase II
Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables.
Tiempo de carga: 24 horas.

Protección de red mediante dispositivo electrónico automático (sin fusible).
Material de la envoltura autoextinguible
Acumuladores de Ni-Cd de alta temperatura
2 leds de señalización de alta luminosidad para garantizar 1 lux en ejes de paso como alumbrado de señalización, y larga duración, 100.000 horas de vida media, para minimizar el mantenimiento y reposición de los mismos.
Cuando los 2 leds de señalización se apagan simultáneamente indicada.

- Ausencia de tensión
- Los acumuladores no cargan

3 entradas Ø 20 mm (2 laterales y 1 posterior)

Empaque Referencia

Empaque	Referencia	Lúmenes (1)	Autonomía	Lámparas de emergencia	Superficie cubierta
1	0615 45*	490	1h	11W - 2G7	76 m2
1	0615 64*	490	1h	11W - 2G7	76 m2

(1) Mínimo durante toda la autonomía

Empaque Referencia

Empaque	Referencia	Lúmenes (1)	Autonomía	Lámparas de emergencia	Superficie cubierta
1	0615 28	165	3h	6W - G5	42 m ²
1	0615 22	315	1h	6W-G5-DLX	62 m ²

(1) Mínimo durante toda la autonomía

1 0615 78 Permite utilizar la luminaria, empotrada en falso techo, como alumbrado de señalización, con las etiquetas a doble cara, sin perder la función de alumbrado de emergencia. Sustituye al difusor plano suministrado con la luminaria.




1 0615 97 Para fijación en banderola, compuesto por:

- difusor prismático ref. 0615 78
- accesorios de montaje y fijación



1 0615 98 Para fijación de 50 cm del techo, compuesto por:

- difusor prismático ref. 0615 78.
- accesorios de montaje y fijación.



* Producto para suministro bajo pedido.
Tiempo de entrega 60 días.

serie C3
lâmparas de emergencia

Saliente

